



### Välisviimistlus

1. Katuse
  - hingav PVC katusekate AlkorPLAN (nt. AlkorPLAN F 1.2)
  - toon: tumehall, Charcole 79851
2. Krohv | välissein
  - toon: Caparol, Agave 25
3. Puitfassaad | välissein
  - välisvoodrilaud: UTS paksus 20mm, laius 85mm, peensaetud kuusk, südamikupool väljaspool. (nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
  - Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK Salzgrün + RC-652 Nussbaum; 2x peitsitud; Remmers Baltica OÜ Estland (Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga. Paigaldatud peidetud puidukruvidega.
- 3.1. Puitpiire
  - laud: paksus 20, laius 85mm, peensaetud kuusk. (nt Pinska OÜ; AS Rait, raitwood)
  - Kolmest toonist kokku segatud: RC-970 HK Silbergrau + RC-965 HK Salzgrün + RC-652 Nussbaum; 2x peitsitud; Remmers Baltica OÜ Estland (Mäesalu 10, Tallinn), täpsustada arhitektiga. paigaldus: horisontaalselt kahes reas pikuti, vastava metallkonstruktsiooni vahele, materjalide välisküljed ühel joonel; piirdes asetus üle ühe.
4. Sokkel
  - polümeerikrohv integreeritud värviga plastikvõrgul 20mm, 2mm graanulid. Toon: RAL 7030 Steingrau.
5. Korsten
  - Korsten elutoas (kamin): ühe lõõriga korsten. All- ja pealpool lage/katusepinda soojustatud metallmoodulkorsten - metallkorstna lahendus vastavalt tootjajoonistele ja/või sisekujundusprojektile. Peab vastama tuleohutusnõuetele. Korsten kaetud galvaniseeritud metallmütsiga; toon - RAL 8019 graubraun.
- 5.1. Korsten | šahti/ventilatsiooni väljaviik katusele
  - katuse tasapinnas viimistlusmaterjal ja toon sama, mis korstnal.
6. Metall | plekiosad
  - parapetiplekk (seina peale keeratud ca 50mm), ventrestid, korstnamütsid, rennid, veepüstikud: RAL 8019 graubraun - võimalikult ligilähedane alumiiniumi G216 anodeeringule.
7. Metallkonstruktsioon(id)
  - rõdukonstruktsioon; varjualune 3K väliterrassil; käsipuu piire: 100x100mm terastoru, puhtad/lihvitud keevisühendused (täpsustada).
8. Päikesekaitsemallid, horisontaalasendis (nt Sapa profiilid AS)
  - Päikesekaitseüsteem SFB 4550, lamellitüüp - ristkülik (box), kaldenurk 0, lamellid - 190x25mm, pulbervärvitud alumiinium, värvitoon RAL9006 (täpsustada)
9. Piirdeklaas
  - rõudel metallkonstruktsiooni vahele, välisküljega ühele joonele kinnitatud rõduklaasid, karastatud; toon: kirgas.

10. Välistrepid
  - maapealsed trepid: valatud armeeritud betoonist (C20/25), viimistlus looduslik graniitgraanul (hall-tumehall mix)
11. Terrass (puit)
  - hõõveldatud süvaimmutatud kuusk: 125mm, 10mm vahedega. Termotöödeldud. Soontega, peidetud kinnititega. Peitsitud Pinotex Terrace Oil, toon: 'hallikaspruun' (sarnane voodrilaua toonile; täpsustada arhitektiga)
12. Kivisillutis väljas
  - Kehra mosaiik (5 erinevat suurust). Toon hall; Rudus AS
  - Servakivid: betoonist. Toon: hall.
13. Murukivi
  - Kehra murukivi; Toon: hall; Rudus AS
14. Aknad ja Nurgaaknad
  - täpsustada arhitekti ja tellijaga vastavalt tootele/tootjale, (nt Lasita Aken AS)
    1. Energiasäästlik 'Saksa tüüpi' Lasita Softline 78 ES
    2. lengi ja raami sügavus 78mm
    3. sissepoole avanev
    4. tootetüüp: puitaluiniium
    5. klaaspakett paksusega 36mm
    6. 2 raamtihendit ja klaasiliistualune tihend
    7. toodetel CE märk
    8. toon: väljast helehall (täpsustada)
    9. 3x pakett ; klaasid kirkad
    10. klaaspaketid EKO + selektiivklaas + argoon
    11. soovitatavalt - SGG Climaplust Swisspacer; Cool-Lite 174; toon - must
    12. veeliistud: G216 anodeering
    13. hinged: roostevaba teras
    14. käepide/link: Rotoline F9
    15. aknatarvikute viimistlus: roostvaba teras, matt
    16. raami paksus ja sügavus 78mm (täpsustada vastavalt tootele). samuti jälgida avatava osa puhul raami; kõik aknaraamid analoogsed; kõrvuti paiknevad erinevad raamid sama sügavusega ja joonel
    17. nurgaaknad ja plekid vastavalt tootjajoonistele

15. Puitkilp
  - 1. nurgaakende 'teravik' kaetud väljast puitkilbiga, valmistatud aknatootja poolt; sama puit ja viimistlus, mis akandel
  - 2. akendel, kus klaasava/akende vahel 'tummtükk' - valmistatud aknatootja poolt; sama puit ja viimistlus nagu akandel
16. Välisüks - peasissepääs
  - 1. puitraamil, puitspooniga sileuks.
  - 2. Haapsalu uksetehas; uks 'Diplomaat 1A'
  - 3. toon: väljast sama alumiinium, mis aknad
  - 4. lävepakk: roostevaba teras, matt
  - 5. hinged: roostevaba teras
  - 6. luku korpus: roostevaba teras
  - 7. käepide/link: hõbemetallik, täpsustada tellimuse käigus.
  - 8. tarvikute viimistlus: roostevaba teras, matt
17. Välisüks - tehniline/abiruum
  - 1. metalluks
  - 2. toon: väljast sama alumiinium, mis aknad ja peasissepääsu uks
  - 3. lävepakk: roostevaba teras, matt
  - 4. hinged: roostevaba teras
  - 5. luku korpus: roostevaba teras
  - 6. käepide/link: hõbemetallik, täpsustada tellimuse käigus.
  - 7. tarvikute viimistlus: roostevaba teras, matt



OÜ Z-PROJEKT  
EP 10466012-0001

mob 56644400  
e-mail zprojekt@hot.ee

Objekt: Kiini tn 2, Tallinn  
Tellija: LORD CAPITAL OÜ  
Projekti juht: Oleg Žemtšugov  
Arhitekt: Kadri Liivorg Joonis:

VIIE KORTERIGA ELAMU  
vaade D

Stadium: eelprojekt  
Joonise nr: EP-10  
Mõõtkava: 1:100  
Kuupäev: 4.02.2015